


## ZU1300

Spektakuläre Bildqualität, geringer Wartungsaufwand und höchste Zuverlässigkeit



- **WUXGA DLP-Laserprojektor mit hoher Helligkeit - 14.400 Lumen**
- **DuraCore Lasertechnologie - Bis zu 30.000 Stunden Laserlichtquelle**
- **Staubgeschützt - Unabhängig getestet, IP6X-zertifiziert für absolute Zuverlässigkeit**
- **Flexibilität bei der Installation - 7 austauschbare Objektivoptionen, einschließlich eines Ultra-Kurzstanz-Objektivs**



Der ZU1300 bietet erweiterte Funktionen wie integriertes Edge-Blending und Warping. Als Teil der DuraCore-Laserreihe kombiniert er eine Lichtquelle mit längerer Lebensdauer und eine unabhängige IP-zertifizierte Staubschutzklasse für mehr Sicherheit.

Mit einer Laserlichtquelle, die bis zu 30.000 Stunden lang leuchtet, erreicht dieser Projektor eine hervorragende Farbwiedergabe und liefert visuell beeindruckende, lebensechte Bilder mit außergewöhnlichen Details.

# Specifications

UPC: 796435 44 609 3, EAN: 5055387666337, Colour: Black

| Display/Bild                    |                       |
|---------------------------------|-----------------------|
| Display Technologie             | DLP™                  |
| Auflösung                       | WUXGA (1920x1200)     |
| Helligkeit                      | 14.400Lumen           |
| ANSI-Lumen Helligkeit           | 12.000                |
| Kontrastverhältnis              | 2.000.000             |
| Bildseitenformat                | 16:10                 |
| Kompatible Bildformate          | 4:3,16:9,16:10        |
| Keystone Korrektur - horizontal | +/-20°                |
| Keystone Korrektur - vertikal   | +/-20°                |
| Uniformität                     | 90%                   |
| Leinwandgröße                   | Abhängig vom Objektiv |

| Lampentyp         |               |
|-------------------|---------------|
| Lichtquelle       | Laser         |
| LASER Lebensdauer | 30.000Stunden |

| Optik                  |   |
|------------------------|---|
| Projektionsverhältnis  | Abhängig vom Objektiv   |
| Projektionsabstand (m) | Abhängig vom Objektiv   |
| Objektivoptionen       | BX-CTA16- 0.36 ~ 0.36<br>BX-CTA17- 0.65~0.75<br>BX-CTA15- 0.75 ~ 0.95<br>BX-CTA01- 0.95 ~ 1.22<br>BX-CTA06- 1.22 ~ 1.52<br>BX-CTA03- 1.52 ~ 2.92<br>BX-CTA13- 2.90 ~ 5.50 |
| Lens Shift             | Ja - <a href="#">{{downloads_link}}</a>   |

| Anschluss  |   |
|------------|---|
| Anschlüsse | <b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI, 1 x 3D Sync, 1 x DVI-D, 1 x HDBaseT, 1 x 3G-SDI<br><b>Ausgänge</b> 1 x 3D Sync, 1 x HDMI<br><b>Steuerung</b> 1 x RS232, 1 x Verkabelte Fernbedienung, 1 x USB-A Power 2A, 1 x 12V Trigger, 1 x RJ45 |

| Generelle Infos         |   |
|-------------------------|---|
| Betriebsgeräusch ECO    | 37dB  |
| Betriebsgeräusch (max)  | 39dB  |
| Computer Kompatibilität | HD, UXGA, WXGA, SXGA+, SXGA, XGA, SVGA, VGA Resized, VESA, PC and Macintosh Compatible  |
| 2D Kompatibilität       | PAL (625/576i/p), SECAM, NTSC (525/480i/p), HDTV (720p, 1080i/1080p)  |
| 3D Kompatibilität       | Side-by-Side:1080i50 / 60, 720p50 / 60 Frame-pack: 1080p24, 720p50 / 60 Over-Under: 1080p24, 720p50 / 60 Full 3D  |
| 3D                      | Full 3D   |
| Sicherheit              | Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock   |
| IP rating               | IP6X  |
| OSD / Display Sprachen  | 11 Sprachen: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Portugiesisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch |
| 24/7 Betrieb            | Ja  |
| 360° Darstellung        | Ja  |
| Betriebsbedingungen     | 5°C-40°C/41°F-104°F, max altitude M/0ft, max humidity 10-85%  |
| Fernbedienung           | Verkabelte ProAV Fernbedienung  |
| Standard Zubehör        | AAA-Batterie, AC-Netzkabel 3M, Objektiv Abdeckung, Schnellstartanleitung, VGA Kable 1.8m, Schnellstartanleitung   |

| Optionale Wireless Modelle |   |
|----------------------------|---|
| Netzwerk                   | QuickCast Bundle, QuickCast starter kit |

| Netzwerk |    |
|----------|----|
| LAN      | Ja |

| Stromverbrauch           |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Stromversorgung          | 100 - 240V, 50 - 60Hz |
| Stromverbrauch (standby) | 0.5W                  |
| Stromverbrauch (min)     | 465W                  |
| Stromverbrauch (max)     | 955W                  |

| Gewicht und Maße             |                 |
|------------------------------|-----------------|
| Abmessungen (B x T x H) (mm) | 484 x 529 x 208 |
| Gross weight                 | 27 kg           |
| Net weight                   | 21 kg           |

