

Kandao Meeting Ultra, Gruppen-Videokonferenzsystem, 4K Ultra HD, 30 fps, Schwarz

Ethernet

| | |
|---------------------|-----------------|
| Gruppe | Netzwerkcameras |
| Hersteller | Kandao |
| Hersteller Art. Nr. | MT1001 |
| EAN/UPC | 6972805230668 |



Beschreibung

Kandao Meeting Ultra. Produkttyp: Gruppen-Videokonferenzsystem, Anzahl der Personen: 8 Person(en). HD-Typ: 4K Ultra HD, Unterstützte Video-Modi: 720p, 1080p, 2160p, Maximale Framerate: 30 fps. Ethernet/LAN, WLAN. Bluetooth. Display: LED, Bildschirmdiagonale: 39,6 cm (15.6"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Produktfarbe: Schwarz

Hauptmerkmale

Allgemein

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Produkttyp | Gruppen-Videokonferenzsystem |
| Anzahl der Personen | 8 Person(en) |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Unterstützte Video-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Ethernet/LAN | Ja |
| WLAN | Ja |
| Bluetooth | Ja |
| Display | LED |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Produktfarbe | Schwarz |

Ausführliche Details

Leistungen

| | |
|---------------------|------------------------------|
| Produkttyp | Gruppen-Videokonferenzsystem |
| Anzahl der Personen | 8 Person(en) |
| Anzahl der Kameras | 1 |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| Produktfarbe | Schwarz |

| | |
|--|---|
| Auto-Suche | Ja |
| Tracking-Modi | Präsentator-Modus |
| Stativbefestigung | Ja |
| Stativgewinde | 1/4 " |
| Energie | |
| Energiequelle | AC, PoE |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Stromstärke | 0,45 A |
| DC-Ausgangsspannung | 12 V |
| DC Ausgangsstrom | 1,5 A |
| Power over Ethernet (PoE) Spannung | 58 V |
| Video | |
| HD-Typ | 4K Ultra HD |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Unterstützte Video-Modi | 720p, 1080p, 2160p |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen | 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 3840 x 2160 |
| Maximale Framerate | 30 fps |
| Video-Codec | MJPEG / H264 |
| Gesprächsmitschnitt | Ja |
| Kamera | |
| Kamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Zoom-Fähigkeit | Ja |
| Netzwerk | |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s |
| WLAN | Ja |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Bildschirm | |
| Eingebautes Display | Ja |
| Display | LED |
| Bildschirmdiagonale | 39,6 cm |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| Touchscreen | Ja |
| Mikrofon | |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | -38 dB |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | Omnidirektional |
| Mikrofonenanzahl | 8 |
| Gewicht und Abmessungen | |

| | |
|---|---|
| Fernbedienungsmaße (B x H x T) | 42 x 160 x 21 mm |
| Breite | 429 mm |
| Tiefe | 366 mm |
| Höhe | 327 mm |
| Gewicht | 4,19 kg |
| Speicher | |
| Speichermedien Typ | Flash, Memory card |
| Gesamtspeicherkapazität | 64 GB |
| Speicherkartenslot(s) | Ja |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) |
| Audio | |
| Eingebaute Lautsprecher | Ja |
| Anzahl der Lautsprecher | 1 |
| Geräuschunterdrückung | Ja |
| Echounterdrückung | Ja |
| RMS-Leistung | 10 W |
| Audio-Verstärker | Ja |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen | 1 |
| Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen | 1 |
| HDMI-Version | 2.0/2.1 |
| USB-Stecker | USB Type-A, USB Type-C |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Merkmale | |
| Kabelsperr-Slot | Ja |
| Slot-Typ Kabelsperr | Kensington |
| Computersystem | |
| Unterstützte Anwendungen | Teams, Zoom, Tencent Meeting, Google Meet, GotoMeeting, Skype, BlueJeans, DingTalk, Slack, Polycom, StarLeaf, Cisco Webex |