

UNIFIED COMMUNICATIONS

All-in-one Video/Audio-Konferenzbar



Vereinfachen Sie Ihre Meetings durch eine einzige Collaboration-Lösung, die mit einer 12-MP-Kamera, einem Mikrofon mit 6 Arrays und einer Freisprecheinrichtung mit 8W Leistung ausgestattet ist. Die intelligente Gesichtserkennung, die automatische Verfolgung und die Sprachlokalisierung sorgen für makellose Meeting-Erlebnisse, während das Ein- und Auszoomen und 3 Voreinstellungen der Kameraposition mithilfe der Fernbedienung gesteuert werden können.



Sichtfeld (FoV) von 120°

Das Sichtfeld ist der erkennbare Bereich, den man durch die Kameralinse sehen kann. Dies schlägt sich direkt in die Größe des Meeting-Raums nieder, der für die Remote-Teilnehmer sichtbar sein wird. Ein Sichtfeld (FoV) von 120° ist die richtige Lösung für die meisten standardmäßigen Meeting-Räume.



Auto-Framing

Dank der intelligenten Gesichtserkennung und Sprachlokalisierung verfolgt die Kamera die Person, die gerade spricht und schaltet fließend zwischen den Sprechern um, dazu passt Sie sich automatisch der optimalen Teilnehmerposition und -anzahl an. Die Teilnehmer des Meetings werden nicht nur erkannt und eingezoomt - sie werden auch verfolgt, wenn sie sich im Raum bewegen.



Voreinstellungen der Kamera-Position

Drei vordefinierte Kamera-Einstellungen mit einem 5-fachen digitalen Zoom erlauben einen schnellen Start des Meetings. Richten Sie einfach die Kamera auf den bevorzugten Blickpunkt, speichern Sie ihn und bei Bedarf schalten Sie die gespeicherten Optionen mithilfe einer einzigen Taste hinzu.



Ton mit Studio-Qualität

Ein 6-Element-Mikrofon, eine Freisprecheinrichtung mit 8W Leistung und adaptiver Echounterdrückung, automatischer Verfolgung, Rauschunterdrückung, automatischer Verstärkerregelung und Enthaltung liefern einen knackigen, hochqualitativen Ton, der frei von Hintergrund-Rauschen und Verzerrungen ist.

SPEZIFIKATION

Kamera

| | |
|---|---------------------------------------|
| Pixels | 12M |
| Physikalische Auflösung | 4K UHD |
| Unterstützte Auflösungen | 2160p/30fps, 1440p/30fps, 1080p/30fps |
| Diagonales Sichtfeld (dFoV) | 120° |
| Fokus-Modus | Fest |
| Fokus-Entfernung | 2m |
| Zoom | 5 x Digital-Zoom |
| Auto-Framing | ja |
| Anzahl der Kamera-Positions-Voreinstellungen | 3 |

Audio

| | |
|--|--------|
| Anzahl der Mikrofonarrays | 6 |
| Aufnahmebereich des Mikrofons | 8m |
| Adaptive Echounterdrückung | ja |
| Automatische Verfolgung | ja |
| Rauschunterdrückung | ja |
| Automatische Verstärkerregelung | ja |
| Enthallung | ja |
| Lautsprecher | 1 x 8W |

Konnektivität

| | |
|--------------------------|------------|
| Camera | USB Type-C |
| Audio-Ein/Ausgang | x1 |

ENTHALTENES ZUBEHÖR

| | |
|-----------------------------|--------------------------|
| Wandhalterung | ja |
| Anti-Spion-Abdeckung | ja |
| Fernbedienung | ja (Batterien enthalten) |
| Netzteil | ja |

LEISTUNG

| | |
|---------------------|------------------------------------|
| Vorschriften | CE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH |
|---------------------|------------------------------------|

ABMESSUNGEN / GEWICHT

Produkt 462 x 76 x 93mm
Abmessungen B x H x T

Verpackung 538 x 160 x 169mm
Abmessungen B x H x T

Gewicht (ohne Verpackung) 1kg

Gewicht (inkl Verpackung) 2.3kg

EAN code 4948570032983

VERWANDTE INFORMATIONEN

Verwandte Produkte [UC CAM120ULB-1](#), [UC CAM120UL-1](#), [UC CAM180UM-1](#), [UC CAM80UM-1](#), [UC SPK01M](#), [UC SPK01L](#)



Alle Warenzeichen sind eingetragene Handelsmarken. Irrtum und Änderungen in den Spezifikationen vorbehalten. Alle LCD's erfüllen die ISO-9241-307:2008 Pixelfehlerklasse. © Iiyama Corporation. ALL RIGHTS RESERVED