

newline

CERTIFIED

**OPTICAL
BONDING**



Integrierte Kameras,
Mikrofon-Array &
Soundbar



Überlegene
Touchbedienung



Vielfältige
Anschlussmöglichkeiten



Kristallklare
Bildqualität



Maximaler
Betrachtungswinkel



Objekterkennung



Kapazitive
Touchtechnologie
mit Optical
Bonding



Bring Your
Own Device

UNÜBERTROFFENES KAPAZITIVES TOUCHERLEBNIS

Naos UP ist Newline's brandneue Premium-Lösung für Unternehmen sowie Forschung und Lehre. Durch die Kombination von Optical Bonding mit kapazitiver Touch-Technologie wird ein noch nie dagewesenes Schreibgefühl realisiert. Die Naos UP-Produktlinie ist mit eingebauten Kameras, einem Mikrofon-Array und einer Soundbar eine echte All-in-one-Lösung für Unified Communication and Collaboration. Kombiniert mit einem Newline OPS-PC und Newline Launch Control kann in nur wenigen Sekunden ein Videoanruf gestartet oder das gesamte System im Kioskmodus betrieben werden. Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät einfach über Bluetooth low Energy oder scannen Sie den QR-Code und wählen Sie Ihr Meeting aus dem Windows-Kalender aus.

Newline Naos UP enthält das folgende interaktive Softwarepaket:

CAST

BROADCAST

DISPLAY MANAGEMENT

LAUNCH CONTROL

NAOS UP

MODELL	TT-7520UP	TT-8620UP
Display		
Aktive Bildgröße	75"	86"
Hintergrundbeleuchtung	LED (WCG + Anti Blaulichtfilter)	
Seitenverhältnis	16:9	
Auflösung	3840 x 2160 (4K UHD)	
Farbraum	1,07 Mrd.	
Helligkeit	≥400 cd/m ²	
Kontrast (dynamisch)	4000:1	
Betrachtungswinkel	178°	
Lebensdauer	≥50.000 Std.	
Stromversorgung		
Stromverbrauch (Normal)	236 W	311 W
Stromverbrauch (Standbymodus)	<0,5 W	
Betriebsspannung	AC 100-240 V; 50/60 Hz; Max 3,0 A	
Touch		
Oberflächenbehandlung	Optical Bonding / entspiegeltes, gehärtetes Glas + Anti-Fingerabdruck	
Touchtyp	Projective Capacitive Touch (P-CAP)	
Schreibstift	Batterie- und Akkuloser dünner Stift	
Touchpunkte	Windows 20 Punkte, Android 10 Punkte	
Transport/Lagerung		
Abmessungen	1731 x 1010 x 86 mm	1977 x 1150 x 86 mm
Verpackungsmaß	1859 x 1160 x 247 mm	2119 x 1281 x 275 mm
Nettogewicht	49,5 Kg	57,5 Kg
Bruttogewicht	69 Kg	80 Kg
VESA-Halterung	800 x 400 mm	800 x 400 mm
Ein-/Ausgänge		
Eingänge	USB-A 2.0 (Android) x 1, USB-A 3.0 (dynamisch) x 2, HDMI 2.0 (4K@60Hz) x 2, VGA (2K@60Hz) x 1, Audio In x 1, USB 3.0 (Touch) x 1, RJ45 In x 1, RS232 x 1, Mikrofon In x 1, USB-C (Soundbar) x 1, USB-C x 1	
Ausgänge	HDMI 2.0 out (4k@60 Hz) x 1, Line Out (Kopfhöreranschluss 3,5 mm) x 1, SPDIF x 1	
OPS-Port	Ja, 4K@60 Hz/30 Hz	
Smart System		
CPU	A73 x 2 + A53 x 2 (A53 : 1.05-1.3 GHz; A73 : 1.15-1.5 GHz)	
GPU	Mali G51 x 4	
RAM	4 GB	
ROM	64 GB	
Android Version	8.0	
WLAN-Modul	2.4G/5G integriert, unterstützt gleichzeitige WLAN- und Hotspotnutzung	
Integrierte Soundbar		
Lautsprecherposition	Nach vorne gerichtet	
Lautsprecherimpedanz	8 Ω	
Max. Ausgangsleistung	2 x 20 W	
Weiteres		
OPS PC	Optional	
Firmwareaktualisierung	OTA	

newline

HEAD OFFICE EMEA

Ronda de Poniente, 16,
Bajo E-28760, Tres Cantos,
Madrid, Spain
TEL: +34 911169178

BRANCH OFFICE POLAND

Aleje Jerozolimskie 200,
pokój 322, 02-486,
Warszawa, Poland
TEL: +48 533379973

BRANCH OFFICE GERMANY

Am Münster 36,
37154 Northeim
Germany
TEL: +49 55515889580

SHOWROOM/OFFICE ITALY

Via Giuseppe Giusti 10,
20068 Peschiera Borromeo - MI
Italy
TEL: +39 3351295904